



MESA AGITADORA PARA EMBUDO DE SEPARACIÓN

TE-240/2

Se utiliza para la agitación pendular de muestras en un embudo de 500ml.

Características Técnicas

TE-240/2

- Rotación: 70 a 300 BPM;
- Control de rotación: Analógico con display digital;
- Resolución de lectura BPM: Unitaria;
- Variación de control: +/- 1 BPM;
- Motor: Inducción trifásico de 1/6 HP;
- Temporizador: Digital – Programable HH:MM;
Apagado automático al finalizar el tiempo programado;
- Bandeja: Con soportes para 7 embudos de 500ml;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anti-corrosivo y pintura electrostática;
- Dimensiones: Ancho=700 x Profundidad=540 x Altura=370 mm;
- Peso: 38 kg;
- Potencia: 220 Watts;
- Tensión: 220 Volts;
- Viene con: 02 fusibles extras; 02 tornillos para fijación; ;

Beneficios y Ventajas

- Posee manijas con ajuste para embudos de características variables
- Opcional: selección de la plataforma de acuerdo con la necesidad del cliente
- Plataforma en acero inoxidable 304, lo que proporciona durabilidad
- Presencia de temporizador para una mayor practicidad
- Presenta estabilidad, lo que garantiza seguridad
- Posee control de agitación digital de fácil programación
- Puede trabajar tanto con 50, como con 60 Hertz
- Posee conector IEC, patrón de calidad
- Soporta largos períodos de uso
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.