



MESA AGITADORA PENDULAR

TE-240/1

Utilizado para la agitación pendular de embudos de separación y otros recipientes similares que contienen muestras que necesitan agitarse durante largos períodos para una completa homogeneización.

Características Técnicas

TE-240/1

- Rotación: 30 a 300 BPM;
- Control de rotación: Analógico con display digital;
- Motor: Inducción 1/6 HP;
- Temporizador: Digital - Programable HH:MM. Apagado automático al término del tiempo programado;
- Plataforma: Envuelta en goma con dos alas regulables;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática;
- Dimensiones: Ancho=700 x Profundidad=540 x Alto=370 mm;
- Peso: 37 kg;
- Potencia: 150 Watts;
- Voltaje: 220 Volts;
- Acompaña: 02 Fusibles extra; 02 Tornillos para fijación ;
- Modelo opcional: TE-240/1-127V de 127 Volts;

Beneficios y Ventajas

- Controle de rotación (BPM) vía display digital de fácil visualización
- Temporizador digital de fácil programación
- Bandeja estándar: construida de tal manera que se puedan utilizar varios volúmenes de frascos al tener solapas regulables horizontalmente y racionales
- Asa para facilitar el transporte
- Enchufe IEC estándar internacional
- Pies robustos en forma de ventosa de alto agarre y amortecimiento para una mayor estabilidad
- Sistema de sujeción inferior para instalar la máquina sobre una base sólida para altas velocidades garantizando seguridad
- Puede utilizarse durante largos periodos de trabajo
- Control rígido de calidad con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente lo que vuelve al equipo de línea especial.