



OSMOSIS INVERSA

R-TE-4007/10

Proporciona agua con elevado grado de pureza en condiciones de atender aplicaciones que exijan bajos niveles de metales y sales disueltas y ausencia de contaminación microbológica. Son utilizados en laboratorios para abastecer autoclaves calderas sistemas de resfriamiento capilar producción de cosméticos producción de tintas y abastecimiento de acuarios entre otros. Son utilizadas membranas de alta capacidad que permiten la producción de agua purificada rápidamente sin pérdida de tiempo.

Características Técnicas

R-TE-4007/10

- Secuencia purificación: Filtro de polipropileno: capacidad para retener partículas de hasta 5 micras de agua bruta. Filtro de carbón activo: posee la capacidad de retener el cloro, olores y otros. Membrana para osmosis reversa: posee poros microscópicos para ultra filtración, tiene la capacidad de retener metales pesados, contaminantes químicos, virus, bacterias, protozoarios, algas y otros. Filtro de resina mixta: para desmineralización (deionización) de agua. Presurización: el sistema es presurizado para garantizar el paso de agua por la membrana de osmosis reversa. ;
- Bomba de presurización: Proporciona presión arriba de 3,5 bar. ;
- Calidad del agua: Exento de microorganismos y bajo teor de minerales y sales disueltos;
- Conductividad: Menos de 1,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ considerándose un agua de entrada de 180 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
- Rendimiento: 10 litros/hora;
- Estructura: En aluminio revertido con pintura electrostática;
- Caja de la bomba: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática;
- Caja de la bomba: Ancho=110 x Profundidad=110 x Alto=300 mm;
- Dimensión: Ancho=370 x Profundidad=180 x Alto=390 mm;
- Tensión: 220V 50/60Hz;
- Potencia: 30 Watts;
- Acompaña: 01 llave para sustitución de los filtros; 01 adaptador para grifos;
- Modelo opcional: R-TE-4007/10-127V de 127 Volts;

Beneficios y Ventajas

- Material de las carcasas en plástico construcción robusta en polipropileno para resistencia química contra la mayoría de los ácidos alcohol amoniaco aceites y otras sustancias químicas agresivas
- Soportan temperaturas de hasta 50 °C
- Sellado con anillo 'O'ring a prueba de escapes
- Paredes reforzadas con nervaduras para aumentar la resistencia
- Los cartuchos son resistentes a bacterias y diversos productos químicos
- Proporcionan una alta capacidad de retención de partículas y duración extendida debido a su gran área de filtración
- Membranas de alta calidad para el desempeño superior y larga duración
- Las mangueras son fabricadas en polietileno atóxico linear de baja densidad
- Dependiendo del fabricante pueden ser aprobadas por los FDA SK WRAS ANSI NSF-51 y otros (indicar en la consulta si es necesario)
- Manómetro con mostrador en baño de silicona líquida resistente a la radiación UV de los rayos solares para evitar oscilaciones del puntero en caso de presiones pulsantes
- El manómetro posee una escala doble en psi y Kg/cm² cuerpo en acero inoxidable 304
- Remueve toda la gama de contaminantes del agua
- Remueve metales pesados como bario cadmio cromo plomo mercurio radio 226/228 selenio cloro sales quistes bacterias virus turbidez y mucho más.

Productos Relacionados

