



# ***CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES***

***CE-0730***

Projetados para eliminar problemas de vapores tóxicos em laboratórios.

## Características Técnicas

### CE-0730

- Medidas internas: Largura 1500 mm Altura 1200 mm Profundidade 650 mm Vão da porta L 1100 X H 720 mm ;
- Medidas externas: Largura 1550 mm Altura 1310 mm Profundidade 750 mm ;
- Medida altura com exausto Altura 1720 mm;
- Estrutura: Fibra de vidro 3 mm;
- Dutos de exaustão em PVC: 200 mm de diâmetro;
- Exaustor: Centrifugo com motor blindado com 1/2 CV;
- Capacidade de exaustão: 60 m<sup>3</sup>/min;
- Potência: 475 W;
- Tensão: 127 ou 220 V;

## Benefícios e Vantagens

- Exaustão até 25% mais eficientes que os modelos prismáticos de mercado, graças ao seu design e tecnologia de fabricação
- Estrutura construída em fibra de vidro, espessura 3 mm com tecnologia RTM Light, que consiste na construção da peça com mantas de fibra de vidro de alta performance e injeção de resina com auxílio de vácuo. O processo é muito utilizado em peças estruturais e aplicação automotiva, oferecendo uma ótima qualidade de superfície e permitindo acabamento liso em ambos os lados da capela
- Confere também alta resistência mecânica, térmica e qualidade superficial superior
- Exaustor do tipo centrífugo com motor blindado, caracol em fibra de vidro e ventoinha em plástico de engenharia
- Possui porta frontal em acrílico transparente com deslocamento vertical
- Permitem o desenvolvimento da maioria das reações agressivas, propiciando maior segurança para o operador
- Com design tipo iglu e tecnologia de fabricação em RTM Light, o interior assim como o exterior têm uma textura lisa que facilita a higienização do equipamento.

## Produtos Relacionados

 BLOCO DIGESTOR MICRO TE-040/25	 NEUTRALIZADOR DE GASES - SCRUBBER TE-152	 GALERIA EXAUSTORA MICRO TE-040/25-GE	 GALERIA EXAUSTORA TE-008/50-GE
 GALERIA EXAUSTORA MACRO TE-005/50-GE	 BLOCO DIGESTOR MACRO TE-005/50-04	 BLOCO DIGESTOR MACRO TE-008/50-04	 BLOCO DIGESTOR MICRO COM RAMPAS E PATAMARES TE-041/25