+55 (19) 2105-6161
contato@tecnal.com.br

DILUIDOR GRAVIMÉTRICO

INT-DILUFLOW-1BOMBA

Diluidor gravimétrico, fornece a quantidade de líquido com precisão, para a diluição de diversos produtos (alimentos, farmacêuticos, etc).

João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial
Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

+55 (19) 2105-6161
contato@tecnal.com.br

Características Técnicas

INT-DILUFLOW-1BOMBA

- Tempo de diluição: 225 mL em 10 segundos;
- Fator de diluição: 1/2 a 1/99;
- Peso máximo: 3Kg;
- Conexão: Cabo RS 234 para impressora ou LIMS/USB para exportar para Excel;
- Dimensões: 31x415x40cm;
- Peso: 105Kg;
- Voltagem: 220V/110V - 50HZ/60HZ;
- Acompanha: Braço(suporte) para magueira; 1 bomba; 1 dispensador autoclavável com 1 set de mangueira de 64mm de diâmetro) para montagem da bomba; BagOpen 400; Conjunto de 10 adesivos para BagOpen; Bandeja pingadora; cabo; Manual de instruções e embalagens (BagPage e BagPage filter) ;

Benefícios e Vantagens

- Calibração automática
- Memorização automática do peso da embalagem
- Controlado por microprocessador.

Produtos Relacionados

DOSADOR AUTOMÁTICO DE AMOSTRAGEM/DOSAGEM
INT-EASYSPIRAL DILUTE

HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS
INT-BAGMIXER-400-S

HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS BAGMIXER-400-SW
INT-BAGMIXER-400-SW